ブッシングの取り扱い要領

EVN SP　ブッシング標準軸穴径

品番	Stock Bores 標準軸穴径　d（mm）																																										
	9	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	140	150	160
1008	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■																													
1108	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■																												
1210			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																										
1310					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																										
1610					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	■																						
1615					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■																						
2012					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																			
2517							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																		
3020													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
3030																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
3535																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
4040																			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
4545																						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
5050																									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
*6050																															○	○	○		○		○	○	○	○	○	○

EVN BTV　ブッシング標準軸穴径

品番	Stock Bores 標準軸穴径　d（mm）																								
	12	14	15	16	18	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90
3622	○	○	○	○	○	○	○																				
4225	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																
5035						○	○	○	○	○	○	○	●														
6340								○	○	○	○	○	○	○	○	○	●										
8545										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●					
11055													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
11080																○	○	○	○	○	○	○	○	○			
13090																		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

材質:JIS G 5501のFC200～FC250
* 材質:JIS G 5502のFCD450
●材質:炭素鋼
○新JISの平行キー
■材質:炭素鋼のシャローキー（特殊規格のキーで、別途ご相談下さい。）