



Unit : mm

EVN SP ブッシング 品番	最大軸穴径	タイプ	D	L	セットスクリュー (六角穴付き)				**質量 (Kg)	許容伝達トルク (N・m)
					形状	呼び (inch)	締付けトルク (N・m)	本数		
1008	25	A	35.10	22	1	W1/4	4.5	2	0.11	130
1108	28	A	38.28	22	1	W1/4	4.5	2	0.13	150
1210	32	A	47.60	25	1	W3/8	16	2	0.23	290
1310	35	A	50.77	25	1	W3/8	16	2	0.27	350
1610	42	A	57.13	25	1	W3/8	16	2	0.32	490
1615	42	A	57.13	38	1	W3/8	16	2	0.47	490
2012	50	A	69.83	32	1	W7/16	24	2	0.59	900
2517	60	A	85.70	45	1	W1/2	40	2	1.22	1700
3020	75	A	107.93	51	1	W5/8	72	2	2.41	3000
3030	75	A	107.93	76	1	W5/8	72	2	3.71	3000
3535	90	B	126.85	89	2	W1/2	85	3	5.00	3900
4040	100	B	145.90	102	2	W5/8	170	3	7.70	5800
4545	115	B	161.78	114	2	W3/4	190	3	10.00	9800
5050	125	B	177.65	127	2	W7/8	270	3	14.00	13000
6050	160	B	234.95	127	3	W1-1/4	680	3	26.00	28000

Unit : mm

EVN BTB ブッシング 品番	最大軸穴径	タイプ	D	L	セットスクリュー (六角穴付き)				**質量 (Kg)	許容伝達トルク (N・m)
					形状	呼び (meter)	締付けトルク (N・m)	本数		
3622	20	A	36	22	1	M6 X12	3.4	2	0.11	78
4225	30	A	42	25	1	M6 X12	3.9	2	0.17	120
5035	35	A	50	35	1	M8 X16	9.8	2	0.30	250
6340	45	A	63	40	1	M10 X18	18	2	0.58	440
8545	65	A	85	45	1	M12 X25	39	2	1.17	1200
11055	75	A	110	55	1	M16 X32	78	2	2.50	2400
11080	75	A	110	80	1	M16 X32	78	2	3.30	2700
13090	90	B	130	90	2	M14 X40	98	3	5.30	4900

**質量:標準軸穴の中間サイズの質量です。

形状1:六角穴付き止めネジ

形状2:六角穴付きボルト

形状3:六角ボルト(特殊座金付き)